

• Les caractéristiques techniques du NG Plus 4

Châssis				Rigide							Simple télescopique							
											Monobarre - Monobloc			Monobloc2 Confort				
Largeur				3m		4,5m			6,1m		4,5m			4,5m				
Largeur de transport <i>(avec chariot de transport)</i>				3m		4,5m			6,1m <i>(3m)</i>		3,5m			3,5m				
Nombre d'éléments				4	5	6	6	8	9	11	8	12	6	7	8	6	7	8
Inter-rangs (en cm)				70 75 80	60	45/50	70 75 80	50/55	45/50	37,5	70 75 80	45/50	75/80	55/60	45/49	70 75 80	50 55 60	49
Turbine				Entraînement par prise de force - 540 t/mn en standard, 450 ou 1000 t/mn en option - Entraînement hydraulique en option, Cardan roue libre en option														
Pneumatiques				2 x (6.5x80x15)			2 x (6.5x80x15)			4 x (6.5x80x15)		2 x (6.5x80x15)			2 x (26x12)			
Entraînement	Mécanique	Boîte de distances	Standard (18 vitesses)	● 1		● 1			● 1		● 1			-				
			Latérale (20 vitesses)	-		-			-		-			● 1				
			EasyGear (18 vitesses)	○ 1		○ 1			○ 1		○ 1			-				
	Electrique		○		○			○		○			○					
Traceurs hydrauliques				●		●			●		●			●				
Fertiliseur	Standard			○ 2 x 175L.		○ 2 x 270L.	-		○ 4 x 175L.		○ 2 x 270L.	-		-				
	«Grande Capacité»			○ 740 ou 980L.	-	○ 980 ou 2 x 700L.	-		○ 2 x 1000L.	-	○ 980L.	-		○ 680 ou 1030L.				
	Avant Standard			○		○			○		○			○				
	Avant DUO			-		-			○		-			-				
Microsem	Insecticide			○		○			○		○			○				
	Hélicide			○		○			○		○			○				
Compteur d'hectares				○		○			○		○			○				
Contrôleurs de semis				○		○			○		○			○				
Coupure de rangs				○		○			○		○			○				
Kit d'éclairage				○		○			○		○			○				
Poids semoir seul				800kg	900kg	1000kg	1100kg	1300kg	1400kg	1600kg	1650kg	2050kg	1300kg	1400kg	1500kg	1450kg	1550kg	1650kg

● : En série ○ : En option - : Impossible *: Selon modèles

Double télescopique			Extend		Repliable									Couplé	
Monobloc	Monobloc2 Confort		6	6/7	Double-barre				TFC flottant	TFC2 Comfort					
4,5m	4,5m		3m/ 4,5m	3,1m/ 4,5m	6m		7m	6m	6m	6m				8,7m	
3m	3m		3m	3,1m	3m		3,5m	3m	3m	3m*				(3m)	
6	6	7	6	7	8	9	11	12	8	8	9	11	12	12	18
75/80	70/75 80	55/60 65/70	45/50 55/60 65/70 75/80	75/80 (6 rangs) 55/60 (7 rangs)	75/80	55/60	55/60	45/50	75/80	75/80	55 60 65	55	45/50	70 75 80	45/50
Entraînement par prise de force - 540 t/mn en standard, 450 ou 1000 t/mn en option - Entraînement hydraulique en option, Cardan roue libre en option															
2 x (6,5x80 x15)	2 x (26x12)		2 x (26x12)	2 x (26x12)	4 x (6,5x80x15)				4 x (26x12)	4 x (6.5x80x15)				8 x (6,5x80x15)	8 x (6,5x80x15)
●1	-		-	-	●3				●3	●3				●2	●2
-	●1		●1	●1	-				-	-				-	
○1	-		-	-	○3				○3	○3				○2	○2
○	○		○	○	○				○	○				○	-
●	●		●	●	●				●	●				●	●
○ 2 x 270L.	-		-	-	-				-	-				○ 4 x 270L.	○ 5 x 175L. + 1 x 270L.
○ 980L.	○ 680 ou 1030L.		○ 1020L.	-	-				○ 1500L.	-				-	-
○	○		○	○	○				-	○				-	-
-	-		-	-	○				-	○				-	-
○	○		○	○	○				○	○				○	○
○	○		○	○	○				○	○				○	○
○	○		○	○	○				○	○				○	○
○	○		○	○	○				○	○				○	○
○	○		○	○	○				○	○				○	○
○	○		○	○	○				○	○				○	○
1300kg	1450kg	1550kg	1650kg	1800kg	2200kg	2300kg	2600kg	2600kg	2800kg (avec fertiliseur)	2600kg	2700kg	2900kg	3000kg	3250kg	4250kg

Pour autre modèle, configuration ou type d'entraînement : 